



### Kołnierz szyjkowy wg ANSI B16.5 kl. 600lbs

Ciśnienie nominalne PN 110

Śred. nom. cale	Średnica zew. rury dz	Kołnierz							Przyłga		Masa kg	Ilość otworów n
		Dz	Do	do	H	g	D <sub>2</sub>	s	D <sub>1</sub>	f		
									Wymiar do uzgodnienia			
½"	21,3	95,3	66,5	15,7	58,7	20,6	38,1	35,1	6,4	0,87	4	
¾"	26,7	117,3	82,6	19,1	63,6	22,1	47,8	42,9	6,4	1,45	4	
1"	33,5	124,0	88,9	19,1	68,4	23,9	53,8	50,8	6,4	1,76	4	
1 ¼"	42,2	133,4	98,6	19,1	72,9	27	63,5	63,5	6,4	2,49	4	
1 ½"	48,3	155,4	114,3	22,4	76,3	28,8	69,9	73,2	6,4	3,49	4	
2"	60,3	165,1	127,0	19,1	79,6	31,8	84,1	91,9	6,4	4,36	8	
2 ½"	73,2	190,5	149,4	22,4	85,6	34,8	101,1	104,6	6,4	6,43	8	
3"	88,9	209,6	168,1	22,4	89	38,2	117,3	127,0	6,4	8,53	8	
3 ½"	101,6	228,6	184,2	25,4	92,3	41,5	133,4	139,7	6,4	10,7	8	
4"	114,3	273,1	215,9	25,4	108	44,5	152,4	157,2	6,4	17,4	8	
5"	141,2	330,2	266,7	28,4	120,7	50,9	189,0	185,7	6,4	29,2	8	
6"	168,3	355,6	292,1	28,4	123,7	54,2	222,3	215,9	6,4	34,9	12	
8"	219,1	419,1	349,3	31,8	139,8	62	273,1	269,7	6,4	53,9	12	
10"	273,1	508,0	431,8	35,1	158,8	69,9	342,9	323,9	6,4	86,5	16	
12"	323,9	558,8	489,0	35,1	161,8	72,9	400,1	381,0	6,4	103	20	
14"	355,6	603,3	527,1	38,1	171,5	76,3	431,8	412,8	6,4	122	20	
16"	406,4	685,8	603,3	41,1	184,2	82,6	495,3	469,9	6,4	170	20	
18"	457,2	743,0	654,1	44,5	190,6	89	546,1	533,4	6,4	204	20	
20"	508,0	812,8	723,9	44,5	196,9	95,3	609,6	584,2	6,4	254	24	
24"	609,6	939,8	838,2	50,8	209,6	108	717,6	692,2	6,4	358	24	