



Zwężki symetryczne i niesymetryczne wg EN 10253-1: 1999 odmiana 2

Wymiar D			Wymiar D ₁			waga	Dł.
DN	D	T	DN	D ₁	T ₁	kg	L
20	26,9	2,3	15	21,3	2,0	0,05	38
			20	21,3	2,0	0,10	
25	33,7	2,6	20	26,9	2,3	0,10	51
			15	21,3	2,0	0,15	
32	42,4	2,6	20	26,9	2,3	0,13	51
			25	33,7	2,6	0,13	
			20	26,9	2,3	0,21	
40	48,3	2,6	25	33,7	2,6	0,21	64
			32	42,4	2,6	0,21	
			25	33,7	2,6	0,37	
50	60,3	2,9	32	42,4	2,6	0,34	76
			40	48,3	2,6	0,34	
			32	42,4	2,6	0,53	
65	76,1	2,9	40	48,3	2,6	0,50	89
			50	60,3	2,9	0,47	
			40	48,3	2,6	0,68	
80	88,9	3,2	50	60,3	2,9	0,64	89
			65	76,1	2,9	0,64	
			50	60,3	2,9	1,10	
100	114,3	3,6	65	76,1	2,9	1,10	102
			80	88,9	3,2	1,00	
			65	76,1	2,9	1,90	
125	139,7	4	80	88,9	3,2	1,90	127
			100	114,3	3,6	1,80	

Wymiar D			Wymiar D ₁			waga	Dł.
DN	D	T	DN	D ₁	T ₁	kg	L
150	168,3	4,5	80	88,9	3,2	2,95	140
			100	114,3	3,6	2,86	
			125	139,7	4,0	2,86	
200	219,1	6,3	100	114,3	3,6	6,00	152
			125	139,7	4,0	5,80	
			150	168,3	4,5	5,40	
250	273	6,3	125	139,7	4,0	8,40	178
			150	168,3	4,5	8,00	
			200	219,1	6,3	7,60	
300	323,9	7,1	150	168,3	4,5	12,50	203
			200	219,1	6,3	12,00	
			250	273,0	6,3	11,40	
350	355,6	8	200	219,1	6,3	22,60	330
			250	273,0	6,3	22,60	
			300	323,9	7,1	22,60	
400	406,4	8,8	250	273,0	6,3	30,60	356
			300	323,9	7,1	30,60	
			350	355,6	8,0	30,60	