



Kołnierz szyjkowy wg ANSI B16.5 kl. 300lbs

Ciśnienie nominalne PN 50

Śred. nom. cale	Kołnierz											Ilość otworów	
	Śred. zew. rury								Przyłga		Masa kg		n
	dz	Dz	Do	do	H	g	D_2	s	D_1	f			
1/2"	21,3	95,2	66,5	15,7	52,3	14,2	38,1	2,80	35,0	1,6	0,75	4	
3/4"	26,7	117,3	82,5	19,0	57,1	15,7	47,7	2,95	42,9	1,6	1,26	4	
1"	33,5	123,9	88,9	19,0	62,0	17,5	53,8	3,40	50,8	1,6	1,52	4	
1 1/4"	42,2	133,3	98,5	19,0	65,0	19,0	63,5	3,55	63,5	1,6	2,03	4	
1 1/2"	48,3	155,4	114,3	22,3	68,3	20,6	69,8	3,70	73,1	1,6	2,89	4	
2"	60,3	165,1	127,0	19,0	69,8	22,3	84,0	3,90	91,9	1,6	3,4	8	
2 1/2"	73,2	190,5	149,3	22,3	76,2	25,4	100,0	5,20	104,6	1,6	5,17	8	
3"	88,9	209,5	168,1	22,3	79,2	28,4	117,3	5,45	127,0	1,6	6,93	8	
3 1/2"	101,6	228,6	184,1	22,3	81,0	30,2	133,3	5,70	139,7	1,6	8,67	8	
4"	114,3	254,0	200,1	22,3	85,8	31,7	146,0	5,95	157,2	1,6	11,2	8	
5"	141,2	279,4	234,9	22,3	98,5	35,0	177,8	6,45	185,6	1,6	15,1	8	
6"	168,3	317,5	269,7	22,3	98,5	36,5	206,2	7,10	215,9	1,6	19,1	12	
8"	219,1	381,0	330,2	25,4	111,2	41,1	260,3	8,25	269,7	1,6	29,9	12	
10"	273,1	444,5	387,3	28,4	117,3	47,7	320,5	9,25	323,8	1,6	42,7	16	
12"	323,9	520,7	450,8	31,7	130,0	50,8	374,6	9,50	381,0	1,6	61,8	16	
14"	355,6	584,2	514,3	31,7	142,7	53,8	425,4	Wymiar do uzgodnienia	412,7	1,6	85,8	20	
16"	406,4	647,7	571,5	35,0	146,0	57,1	482,6		469,9	1,6	106	20	
18"	457,2	711,2	628,6	35,0	158,7	60,4	533,4		533,4	1,6	131	24	
20"	508,0	774,7	685,8	35,0	162,0	63,5	587,2		584,2	1,6	158	24	
24"	609,6	914,4	812,8	41,1	168,1	69,8	701,5		692,1	1,6	230	24	