



Kołnierz zaślepiający wg ANSI B16.5 kl. 150lbs

Ciśnienie nominalne PN 20

Średnica nominalna Cale	Kołnierz						Masa kg	Ilość otw. n
	Dz	Do	do	g	Przylga			
					D ₁	f		
½"	88,9	60,5	15,7	11,2	35,1	1,6	0,42	4
¾"	98,6	69,9	15,7	12,7	42,9	1,6	0,61	4
1"	108,0	79,2	15,7	14,2	50,8	1,6	0,86	4
1 ¼"	117,3	88,9	15,7	15,7	63,5	1,6	1,17	4
1 ½"	127,0	98,6	15,7	17,5	73,2	1,6	1,53	4
2"	152,4	120,7	19,1	19,1	91,9	1,6	2,42	4
2 ½"	177,8	139,7	19,1	22,4	104,6	1,6	3,94	4
3"	190,5	152,4	19,1	23,9	127,0	1,6	4,93	4
3 ½"	215,9	177,8	19,1	23,9	139,7	1,6	6,17	8
4"	228,6	190,5	19,1	23,9	157,2	1,6	7,00	8
5"	254,0	215,9	22,4	23,9	185,7	1,6	8,63	8
6"	279,4	241,3	22,4	25,4	215,9	1,6	11,3	8
8"	342,9	298,5	22,4	28,4	269,7	1,6	19,6	8
10"	406,4	362,0	25,4	30,2	323,9	1,6	28,8	12
12"	482,6	431,8	25,4	31,8	381,0	1,6	43,2	12
14"	533,4	476,3	28,4	35,1	412,8	1,6	58,1	12
16"	596,9	539,8	28,4	36,6	469,9	1,6	76,0	16
18"	635,0	577,9	31,8	39,6	533,4	1,6	93,7	16
20"	698,5	635,0	31,8	42,9	584,2	1,6	122	20
24"	812,8	749,3	35,1	47,8	692,2	1,6	185	20