



Kołnierz zaślepiający wg ANSI B16.5 kl. 300lbs

Ciśnienie nominalne PN 50

Średnica nominalna Cale	Kołnierz						Masa kg	Ilość otw. n
	Dz	Do	do	g	Przyłga			
					D ₁	f		
1/2"	95,2	66,5	15,7	14,2	35,0	1,6	0,64	4
3/4"	117,3	82,5	19,0	15,7	42,9	1,6	1,11	4
1"	123,9	88,9	19,0	17,5	50,8	1,6	1,39	4
1 1/4"	133,3	98,5	19,0	19,0	63,5	1,6	1,79	4
1 1/2"	155,4	114,3	22,3	20,6	73,1	1,6	2,66	4
2"	165,1	127,0	19,0	22,3	91,9	1,6	3,18	8
2 1/2"	190,5	149,3	22,3	25,4	104,6	1,6	4,85	8
3"	209,5	168,1	22,3	28,4	127,0	1,6	6,81	8
3 1/2"	228,6	184,1	22,3	30,2	139,7	1,6	8,71	8
4"	254,0	200,1	22,3	31,7	157,2	1,6	11,5	8
5"	279,4	234,9	22,3	35,0	185,6	1,6	15,6	8
6"	317,5	269,7	22,3	36,5	215,9	1,6	20,9	12
8"	381,0	330,2	25,4	41,1	269,7	1,6	34,3	12
10"	444,5	387,3	28,4	47,7	323,8	1,6	53,3	16
12"	520,7	450,8	31,7	50,8	381,0	1,6	78,8	16
14"	584,2	514,3	31,7	53,8	412,7	1,6	105	20
16"	647,7	571,5	35,0	57,1	469,9	1,6	137	20
18"	711,2	628,6	35,0	60,4	533,4	1,6	175	24
20"	774,7	685,8	35,0	63,5	584,2	1,6	221	24
24"	914,4	812,8	41,1	69,8	692,1	1,6	339	24