



Kołnierz zaślepiający wg ANSI B16.5 kl. 600lbs

Ciśnienie nominalne PN 110

Średnica nominalna Cale	Kołnierz						Masa kg	Ilość otw. n
	Dz	Do	do	g	Przylga			
					D ₁	f		
½"	95,3	66,5	15,7	20,6	35,1	6,4	0,76	4
¾"	117,3	82,6	19,1	22,1	42,9	6,4	1,28	4
1"	124,0	88,9	19,1	23,9	50,8	6,4	1,60	4
1 ¼"	133,4	98,6	19,1	27	63,5	6,4	2,23	4
1 ½"	155,4	114,3	22,4	28,8	73,2	6,4	3,25	4
2"	165,1	127,0	19,1	31,8	91,9	6,4	4,15	8
2 ½"	190,5	149,4	22,4	34,8	104,6	6,4	6,13	8
3"	209,6	168,1	22,4	38,2	127,0	6,4	8,44	8
3 ½"	228,6	184,2	25,4	41,5	139,7	6,4	11,0	8
4"	273,1	215,9	25,4	44,5	157,2	6,4	17,3	8
5"	330,2	266,7	28,4	50,9	185,7	6,4	29,4	8
6"	355,6	292,1	28,4	54,2	215,9	6,4	36,1	12
8"	419,1	349,3	31,8	62	269,7	6,4	58,9	12
10"	508,0	431,8	35,1	69,9	323,9	6,4	97,5	16
12"	558,8	489,0	35,1	72,9	381,0	6,4	124	20
14"	603,3	527,1	38,1	76,3	412,8	6,4	151	20
16"	685,8	603,3	41,1	82,6	469,9	6,4	214	20
18"	743,0	654,1	44,5	89	533,4	6,4	272	20
20"	812,8	723,9	44,5	95,3	584,2	6,4	349	24
24"	939,8	838,2	50,8	108	692,2	6,4	533	24